

FICHA TECNICA ECO-SUB CENTRO DE BUCEO



Características Compresor icon Electrico Coltri



COMPRESOR CON SISTEMA DE MONITOREO

Especificaciones:

Equipamiento estándar:

- 1 conexión de llenado a elegir entre DIN 232, DIN 300, INT / YOKE 232 bar
- 1 manguera de llenado

Color del marco Negro RAL 9005

Motor:

Eléctrico monofásico

2,2 kW - 1 Hp

2.800 revoluciones del motor (RPM) - 230 V, 50 Hz,
14 A

Gama: 100 l / min - 6 m³ / h - 3,5 CFM (pies³ / min)

Número de vueltas: 2.250 RPM

Presión de trabajo:

De 232 a 330 bar - 3.300 a 4.700 PSI

Tiempo de carga:

20 minutos (botella de 10 l vacía de 0-200 bar)

Ruido:

91 dB (Lwa garantizado)

88 dB (Lwa medido)

68 dB (Lpa medido)

Peso en seco:

38 kg / 83.7 lb

Dimensiones:

61 x 40 x 39 cm (A x L x A)

24" x 15,7" x 15,3" (ancho x fondo x alto)



Sistema de monitoreo de filtro final, cambio de aceite e interfaz técnica.

