FICHA TECNICA
ECO-SUB CENTRO DE BUCEO

Característica Sistema de comunicación OTS MK2-DCI

El Sistema de comunicación MK2-DCI es un intercomunicador aéreo compacto, autónomo de dos o un buzo. Proporcionará a uno o dos buceadores, utilizando una máscara de cara completa y un conjunto de micrófono / oreja, con comunicaciones claras en el modo de 2 o 4 cables. Sin embargo, se pueden apilar hasta 6 buzos y todos pueden estar en línea juntos (modo de 4 hilos).
Los 20 vatios de potencia aseguran comunicaciones limpias y nítidas a lo largo de largos cables de comunicación. Los circuitos de última generación permiten una inteligibilidad que es insuperable. Nuestro exclusivo microprocesador de protección de batería protegerá sus baterías de daños debido a condiciones extremas de bajo voltaje.

Caracteristicas	MK2-DCI
Duración de la batería	20 horas de uso continuo
Respuesta de frecuencia	600-12,000 Hz
Potencia de salida (vatios)	20
Tiempo de carga	14 horas con baterías de células de gel opcionales
Control S	Volumen: Tender, Diver 1 & 2, Speaker, Cross Talk, PTT, Speaker On / Off, Select diver 1,2 o ambos
Altavoces	Panel frontal resistente o auriculares opcionales con micrófono boom
Indicador de batería baja	Medidor de batería tipo LED
Tipo de Batería	(2) baterías de linterna de 6 voltios (servicio pesado) o opcionales (2) baterías recargables RB-6V
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	14 "x 10,60" x 6,85 " 14 libras